

Verbreepark 15 NL-2731 BR Benthuzen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



STUURSTROOMKABEL ARMAFLEX

Flexibele kabel voor armaturen



Toepassing : **Transparante flexkabel speciaal geschikt voor toepassing in armaturen.**

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE ARMAFLEX

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig vertind koperdraad volgens IEC 60228/5 en VDE 0295/5.
Aderisolatie : Speciaal TPE.
Adercodering : ader 1: transparant
ader 2: transparant met blauwe markering
ader 3: transparant met bruine markering

Mantel : Speciaal PVC.
Kleur mantel : transparant.

Max. omgevings-temperatuur : Beweegbare aansluiting: -5°C tot +70°C.
Vaste aansluiting: -30°C tot +80°C.
Isolatie weerstand : Min. 20 MOhm/km.

Beproevingsspanning : 2000 Volt.
Bedrijfsspanning : max. 300 Volt.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0100200	3 x 0,75	6,0
0100202	3 x 1,5	7,0