

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



JOBARCO CARE-FLEX

Soepele kabel voor medische apparatuur



Toepassing

**Kabel voor verplaatsbare ziekenhuis apparaten- en toestellen, waar een apart zichtbare aarddraad nodig is.
Volgens NEN 1010:2007+C1:2008.**

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE CARE-FLEX

| | |
|------------------------------|--|
| Aderopbouw | : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad, volgens VDE 0295/5 + 6. 0,75 mm ² : 42 x 0,15 mm ϕ 1 mm ² : 32 x 0,20 mm ϕ 2,5 mm ² : 50 x 0,25 mm ϕ |
| Aarddraad | Voor de extra aarde volgens VDE 0295/6, 2,5 mm ² : 142 x 0,15 mm ϕ 6 mm ² : 192 x 0,20 mm ϕ |
| Aderisolatie | : PVC bij 0,75, 1 en 6 mm ² , TPE bij 2,5 mm ² . |
| Adercodering | : Kleurgecodeerd bruin, blauw, geel/groen. 6,0 mm ² geel/groen. |
| Mantel | : De mantel van de 3 voedingsaders is zwart of wit, De aarddraad 2,5 mm ² of 6 mm ² is geel/groen. De kabel is totaal met transparant PVC omspoten. |
| Buigradius | : 10 x buiten diameter. |
| Max.Omgeving- Temperatuur | : Beweegbare aansluiting: -5°C tot +70°C. Vaste aansluiting: -30°C tot +70°C. |
| Isolatie weerstand | : Min. 100 MOhm/km. |
| Beproevingsspanning | : 3000 Volt. |
| Bedrijfsspanning | : 0,75 mm ² : 300 Volt, 1 mm ² en 2,5 mm ² : 500 Volt. |
| Buitendiameter | : Als tweelingsnoer uitgevoerd. |

3 x 0,75 mm²: ϕ 5,2/7,5 mm \pm 0,3 x 13,2 \pm 0,6 mm.
3 x 1 mm²: ϕ 6,8/8,8 mm \pm 0,4 x 16,2 \pm 0,6 mm.
3 x 2,5 mm²: ϕ 6,8/8,8 mm \pm 0,4 x 16,2 \pm 0,6 mm.

Voorraad

| artikel nummer | omschrijving | artikel nummer | omschrijving |
|----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 0105970 | 3 x 0,75 + 1 x 2,5 zwart. | 0105981 | 3 x 1 + 1 x 6 wit. |
| 0105971 | 3 x 0,75 + 1 x 2,5 wit. | 0105990 | 3 x 2,5 + 1 x 6 zwart. |
| 0105980 | 3 x 1 + 1 x 6 zwart. | 0105991 | 3 x 2,5 + 1 x 6 wit. |