

Verbreepark 15 NL-2731 BR Benthuisen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



JOBARCO DATAKABEL FB90/E30

*Brandbestendig met functiebehoud van 90 minuten (FB90)
halogeenvrij, moeilijk brandbaar*



Toepassing : Systemen waar bijzondere bescherming nodig is tegen brand.
De kabel blijft gedurende minimaal 90 min. bij brand functioneren.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE CAT4 UTP FB90/E30.

Norm : FB90 = EN50200:2006 class PH90
E30 = DIN4102-12.

Aderopbouw : blank koper, massief 0,5 mm.
Aderisolatie : speciale keramiserende siliconen compound, dikte ca. 0,25 mm.
Aderkleuren : volgens NEN 1597.

Mantel : Polyolefin compound halogeenvrij en moeilijk brandbaar.
Kleur mantel : Rood.
Buitendiameter : ca. 5,3 mm.

Functiebehoud : FB90 volgens NEN-EN 50200:2006; E30 volgens DIN4102-12.

Impedantie : 100 Ohm.
Ohmse weerstand : ca. 85 Ohm/km.
Capaciteit : ca. 70 pF/m.
Demping : 10,0 db/ 20 Mhz.

Voorraad :

artikel nummer	aderopbouw aantal x mm
0171201 CAT4 UTP E30	4 x 2 x 0,5