

COMPUTERKABEL CK

Niet afgeschermd.



Toepassing : **Verbindingskabel voor computersystemen, signalering-, meet-, telefonie-, en stuurstroom installaties.**

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE CK

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad, volgens VDE 0295/5.
Aderisolatie : PVC TI 1/2 volgens VDE 0281/deel 1.
Adercodering : Kleurgecodeerd volgens DIN 47100.
Aders per twee getwist.

Mantel : PVC TM 1/2 volgens VDE 0281/deel 1.
Kleur mantel : PVC grijs, RAL 7032.

Buigradius min, : 10 x buiten diameter.
Max. Omgevings- : Beweegbare aansluiting: -5°C tot +70°C.
temperatuur : Vaste aansluiting: -30°C tot +70°C.
Isolatie weerstand : Min 100. M. Ohm/km.
Beproevingsspanning : 2000-3000 Volt, afhankelijk van de aderdoorsnede.
Bedrijfsspanning : max. 300 Volt.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0112002	2 x 2 x 0,14	5,0
0112003	3 x 2 x 0,14	5,3
0112006	6 x 2 x 0,14	6,7
0112015	15 x 2 x 0,14	9,5
0112025	25 x 2 x 0,14	11,5
0112030	30 x 2 x 0,14	12,4