

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuisen  
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer  
Telefoon: (079) 331 93 13\*  
Fax: (079) 342 35 72  
E-mail: info@jobarco.com  
Internet: www.jobarco.com

Bank: ABN-AMRO Amsterdam  
45.73.01.031  
IBAN: NL17ABNA0457301031  
BIC: ABNANL2A  
Postbank: 233083  
K.v.K. Leiden nr. 28058530



## LIFTKABEL CN

Afgeschermd liftkabel



**Toepassing:** : Speciale afgeschermd kabel voor liftindustrie.

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE CN ( STCN )

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295/6.  
Aderisolatie : Rubber.  
Adercodering : Vanaf 6 aders: aders zwart, genummerd.  
Trekontlasting : Hennepkern en aders met textielomspinning.  
Afscherming : Totaal afscherming van vertind koperdraad.  
Mantel : Neopreen.  
Kleur mantel : Zwart of blauw.  
Buigradius : 10 x buitendiameter.  
Temperatuur : Beweegbare aansluiting: -30°C tot + 80°C.  
Beproevingsspanning : 3000 Volt.  
Bedrijfsspanning : 300/500 Volt.  
Bijzondere eigenschappen : Bestand tegen olie, vetten, agressieve gassen, zuren en logen.  
Max. hoogte ophanging 80 meter.  
Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	buiten diameter in mm	kleur mantel	trekkracht N
0142407	6 x 0,75	12,0	blauw	1500
0142406	6 x 0,75	12,0	zwart	1500

Andere uitvoeringen op aanvraag.