

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuisen  
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer  
Telefoon (079) 331 93 13\*  
Fax (079) 342 35 72  
E-mail info@jobarco.com  
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam  
45.73.01.031  
IBAN NL17ABNA0457301031  
BIC ABNANL2A  
Postbank 233083  
K.v.K. Leiden nr. 28058530



## MONTAGESNOER ESUY



### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE ESUY

Aderopbouw : Hoogstflexibel, fijnaderig blank koper.  
Aderisolatie : PVC.

doorsnede mm <sup>2</sup>	buiten diameter mm	aderopbouw aantal x mm <sup>2</sup>
0,5	2,0	132 x 0,07
0,75	2,2	195 x 0,07
1	2,5	260 x 0,07
1,5	3,5	385 x 0,07
2,5	3,8	651 x 0,07
4	5,0	512 x 0,10
6	6,5	768 x 0,10
10	7,5	1280 x 0,10
16	9,0	2048 x 0,10
25	10,5	3234 x 0,10
35	11,7	4508 x 0,10
50	14,7	6468 x 0,10
70	17,0	8967 x 0,10

De maten 0,10 mm<sup>2</sup> t/m 0,25 mm<sup>2</sup> zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Max. omgevingstemperatuur : Beweegbare aansluiting: -15°C tot +70°C  
Vaste aansluiting: -30°C tot +70°C

Kleur : Leverbaar in de kleuren zwart, transparant, geel/groen, rood en blauw.  
Beproevingsspanning : 3000 Volt.  
Bedrijfsspanning : 0,5 t/m 1 mm<sup>2</sup> 500 Volt.  
Vanaf 1,5 mm<sup>2</sup> 750 Volt.

Buigradius : beweegbare aansluiting: 10 x buitendiameter.  
vaste aansluiting: 6 x buitendiameter.