

## STUURSTROOMKABEL FLEXELLENT SAN

*Mechanisch zwaar belastbaar, groot temperatuurbereik, halogeenvrij*



**Toepassing** : Deze kabel heeft een grote flexibiliteit en een hoge kerf- en slijtvastheid. Door de santopreen® aderisolatie en de vertinde aders heeft de kabel een groot temperatuurbereik; van -25 °C tot +110 °C. De kabel is halogeenvrij. Zeer goed voor gebruik als spiraalsnoer.

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE SAN

Aderopbouw : Hoogstflexibel, fijnaderig vertind koperdraad volgens VDE 0295/6.  
Aderisolatie : Santopreen®.  
Adercodering : 2 aders: zwart genummerd,

3 aders en meer: 1 ader geel/groen in de buitenste laag,  
overige aders zwart met cijferopdruk.

Mantel : Santopreen®.  
Kleur mantel : Zwart.

Buigradius min, : 10 x buitendiameter.  
Temperatuur bereik : Beweegbare aansluiting: -25°C tot +110°C.  
Vaste aansluiting: -40°C tot +110°C.  
Kortstondig (3000 uur) tot +125°C.

Isolatie weerstand : Min. 100 M. Ohm/km.  
Beproevingsspanning : afhankelijk van aderdiameter 2000/3000 Volt.  
Bedrijfsspanning : max. 500 Volt.

**Bijzondere eigenschappen** : Zeer goede bestendigheid tegen UV- en ozon, oplosmiddelen en dierlijke vetten. Kerf- en slijtvast. Door de goede bestendigheid tegen weersinvloeden is de kabel ook zeer geschikt voor buiten gebruik. De kabel is ook bestendig tegen accu- en zwavelzuren, nadere Informatie verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuisen  
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer  
Telefoon (079) 331 93 13\*  
Fax (079) 342 35 72  
E-mail info@jobarco.com  
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam  
45.73.01.031  
IBAN NL17ABNA0457301031  
BIC ABNANL2A  
Postbank 233083  
K.v.K. Leiden nr. 28058530



## FLEXELLENT SAN

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	buiten diameter in mm
0131602	2 x 1,5	7,6
0131603	3 x 1,5	8,0
0131604	4 x 1,5	8,7
0131605	5 x 1,5	9,6
0131607	7 x 1,5	11,7
0131612	12 x 1,5	14,0
0131704	4 x 2,5	11,0
0131705	5 x 2,5	12,0

## STUURSTROOMKABEL FLEXELLENT SAN-C

*Mechanisch zwaar belastbaar, groot temperatuurbereik, halogeenvrij, afgeschermd*



### Toepassing

: Deze kabel heeft een grote flexibiliteit en een hoge kerf- en slijtvastheid. Door de Santopreen® aderisolatie en de vertinde aders heeft de kabel een groot temperatuurbereik; van -25 °C tot +110 °C. De kabel is halogeenvrij. Zeer goed voor gebruik als spiraalsnoer. Afgeschermd met vertind koper omvlechting.

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE SAN-C

Aderopbouw : Hoogstflexibel, fijnaderig vertind koperdraad volgens VDE 0295/6.  
Aderisolatie : Santopreen®.  
Adercodering : 2 aders: zwart genummerd,  
3 aders en meer: 1 ader geel/groen in de buitenste laag,  
overige aders zwart met cijferopdruk.

Afscherming : vertind koper omvlechting, optische bedekking ca. 80%.

Mantel : Santopreen®.  
Kleur mantel : Zwart.

Buigradius min, : 12 x buitendiameter.  
Temperatuur bereik : Beweegbare aansluiting: -25°C tot +110°C.  
Vaste aansluiting: -40°C tot +110°C.  
Kortstondig (3000 uren) tot +125°C.

Isolatie weerstand : Min. 100 M. Ohm/km.  
Beproevingsspanning : afhankelijk van aderdiameter 2000/3000 Volt.  
Bedrijfsspanning : max. 500 Volt.

Bijzondere eigenschappen : Zeer goede bestendigheid tegen UV- en ozon, oplosmiddelen en dierlijke vetten. Kerf- en slijtvast. Door de goede bestendigheid tegen weersinvloeden is de kabel ook zeer geschikt voor buiten gebruik. De kabel is ook bestendig tegen accu- en zwavelzuren, nadere Informatie verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuisen  
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer  
Telefoon (079) 331 93 13\*  
Fax (079) 342 35 72  
E-mail info@jobarco.com  
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam  
45.73.01.031  
IBAN NL17ABNA0457301031  
BIC ABNANL2A  
Postbank 233083  
K.v.K. Leiden nr. 28058530



## FLEXELLENT SAN-C

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	buiten diameter in mm
0132604	4 x 1,5	9,4
0132607	7 x 1,5	12,2
0132612	12 x 1,5	14,7
0132704	4 x 2,5	11,7

## VLAKKABEL FLEXELLENT SAN-F

*Mechanisch zwaar belastbaar, groot temperatuurbereik, halogeenvrij, vlakkabel*



### Toepassing

: Deze vlakkabel heeft een grote flexibiliteit, een hoge kerf- en slijtvastheid en tevens een lager soortelijk gewicht dan neopreen. Door de Santopreen® aderisolatie en de vertinde aders heeft de kabel een groot temperatuurbereik; van -25 °C tot +110 °C. De kabel is halogeenvrij. .

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE SAN-F

Aderopbouw	: Hoogstflexibel, fijnaderig vertind koperdraad volgens VDE 0295/6.
Aderisolatie	: Santopreen®.
Adercodering	: zwart met cijferopdruk, 1 ader geel/groen.
Mantel	: Santopreen®.
Kleur mantel	: Zwart.
Temperatuur bereik	: Beweegbare aansluiting: -25°C tot +110°C. Vaste aansluiting: -40°C tot +110°C. Kortstondig (3000 uur) tot +125°C.
Buigradius	: 10 x kabeldoorsnede.
Isolatie weerstand	: Min. 100 M. Ohm/km.
Beproevingsspanning	: afhankelijk van aderdiameter 2000/3000 Volt.
Bedrijfsspanning	: max. 500 Volt.

**Bijzondere eigenschappen** : Zeer goede bestendigheid tegen UV- en ozon, oplosmiddelen en dierlijke vetten. Kerf- en slijtvast. Door de goede bestendigheid tegen weersinvloeden is de kabel ook zeer geschikt voor buiten gebruik. De kabel is ook bestendig tegen accu- en zwavelzuren, nadere informatie verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

### Voorraad

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	afmeting in mm
0139604	4 x 1,5	5,0 x 15,0
0139916	4 x 16	11,2 x 36,8
0139950	4 x 35	14,2 x 48,0
0139707	7 x 2,5	6,0 x 33,6
0139907	7 x 6	7,6 x 43,0
0139612	12 x 1,5	5,5 x 42,5
0139712	12 x 2,5	5,8 x 52,0