

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
 Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
 Telefoon (079) 331 93 13*
 Fax (079) 342 35 72
 E-mail info@jobarco.com
 Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
 45.73.01.031
 IBAN NL17ABNA0457301031
 BIC ABNANL2A
 Postbank 233083
 K.v.K. Leiden nr. 28058530



VLAKKABEL FN UL

Neopreen, volgens UL Style



Toepassing : **flexibele vlakkabel voor toepassing in liften, kranen, loopkatten, hijsapparatuur en containerbruggen. Toepasbaar in continu beweegbare toepassingen. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.**

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE FN UL

Norm : UL Style 4540.
 DIN VDE 0250, deel 809.

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295/6.

Aderisolatie : Rubber.

Adercodering : volgens HD-308 S2.
 4 aders: bruin, grijs, zwart, geel/groen.
 5 aders: bruin, grijs, zwart, blauw, geel/groen.
 Meer dan 5 aders: 1 x geel/groen, rest zwart genummerd.

Mantel : Neopreen.

Kleur mantel : Zwart.

Buigradius min. : 5 x buitendiameter - dikte.

Temperatuur : Beweegbare aansluiting: -35°C tot + 85°C.
 Vaste aansluiting: -40°C tot + 85°C

Beproevingsspanning : 2000 Volt.

Bedrijfsspanning : 600 Volt.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter dikte x breedte in mm
0137604	4 x 1,5	4,6 x 15,6 – 6,4 x 17,5
0137608	8 x 1,5	4,6 x 28,3 – 7,8 x 35,0
0137612	12 x 1,5	5,2 x 43,5 – 7,0 x 47,5
0137704	4 x 2,5	5,8 x 18,7 – 7,8 x 21,0
0137707	7 x 2,5	5,8 x 31,0 – 7,8 x 35,0
0137708	8 x 2,5	5,8 x 35,0 – 7,8 x 39,0
0137712	12 x 2,5	6,2 x 50,8 – 8,2 x 56,0
0137804	4 x 4	7,1 x 21,8 – 9,1 x 26,0
0137807	7 x 4	7,1 x 29,0 – 9,1 x 42,0
0137904	4 x 6	7,9 x 24,9 – 9,9 x 29,0
0137914	4 x 10	9,2 x 30,3 – 11,2 x 33,3
0137924	4 x 16	11,0 x 35,7 – 13,0 x 38,0
0137934	4 x 25	11,7 x 40,0 – 15,0 x 49,5