

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



MONTAGESNOER H05/07V2-K + H05/07Z-K

Geharmoniseerd montagesnoer H05/07V2-K + halogeenvrije versie H05/07Z-K



TECHNISCHE GEGEVENS :

TYPE H05/07V2-K

Normen : HD 21 (NEN 3621), <HAR>, KEMA, Lloyd's.
Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens IEC 60228 klasse 5.
Aderisolatie : PVC 90°C, kortstondig 105°C.

TYPE H05/07Z-K

Normen : HD 22 (NEN 3621), <HAR>, KEMA, Lloyd's.
Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens IEC 60228 klasse 5.
Aderisolatie : halogeenvrij isolatiemateriaal 90°C, low smoke.

Buitendiameter	:	Doorsnede in mm ²	Buitendiameter in mm
		0,50	2,1 mm
		0,75	2,3 mm
		1,0	2,5 mm
		1,5	2,9 mm
		2,5	3,6 mm
		4	4,2 mm
		6	4,8 mm
		10	6,1 mm
		16	7,3 mm
		25	8,7 mm
		35	9,9 mm
		50	11,7 mm
		70	13,4 mm
		95	15,4 mm

Temperatuur : Beweegbare aansluiting: -5°C tot +90°C
Buigradius : 4 x buitendiameter.

Bedrijfsspanning : H05V2-K / H05Z-K: 300/500 Volt.
H07V2-K / H07Z-K: 450/750 Volt.

Testspanning : H05V2-K / H05Z-K: 2000 Volt.
H07V2-K / H07Z-K: 2500 Volt.

Kleur : diverse kleuren uit voorraad leverbaar. Tot en met 10 mm² op rollen van 100 meter verkrijgbaar, >10 mm² ook per meter leverbaar.