

Verbreepark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



SIGNAALKABEL HH-ST

Halogeenvrije signaalkabel



Toepassing : voor meet-, regel- en besturingsdoeleinden in laagspanningsinstallaties. Halogeenvrij en low smoke zodat tijdens brand geen schadelijke gassen vrijkomen en de rookontwikkeling tot een minimum beperkt wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE HH-ST

Norm : op basis van KEMA K 102-314.

Aderopbouw : Massief elektrolytisch koper met een diameter van 0,8 mm ϕ .

Aders : Aders per twee getwist, min. 7 slagen per meter.

Aderisolatie : halogeenvrije compound, moeilijk brandbaar.

Adercodering : Kleurgecodeerd volgens NEN 1597.

Afscherming : Aluminiumfolie met onderliggende vertinde aarddraad 0,8 mm.

Mantel : halogeenvrije compound, moeilijk brandbaar.

Kleur mantel : grijs of rood.

Buigradius : 7,5 x buitendiameter.

Bedrijfsspanning : 220 Volt.

Proefspanning : 1500 Volt.

Koperweerstand : 37,5 Ohm /Km.

Bedrijfscapaciteit : 100 nF /Km bij 1000 Hz.

Temperatuurbereik : -20°C tot +70°C.

Voorraad	:	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter in mm
		0155002	1 x 2 x 0,8 grijs	5,0
		0155022	1 x 2 x 0,8 rood	5,0
		0155004	2 x 2 x 0,8 grijs	7,0
		0155006	3 x 2 x 0,8 grijs	7,9
		0155008	4 x 2 x 0,8 grijs	8,6