

INSTALLATIEKABEL INSTALFLEX

Soepele kabel met KEMA keur, mantel mb, YMVKmb-ss



Toepassing

: voor gebruik in laagspanningsinstallaties in die situaties waarbij extra flexibiliteit voordelen biedt. De instalflex is erg flexibel en daardoor makkelijk te buigen; hierdoor is een forse besparing op de installatietijd te realiseren.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE YMVKmb-SS

Norm	: HD 308 en Kema norm K42, IEC 60332-3, IEC 60228.
Aderopbouw	: fijnaderig blank koperdraad volgens IEC 60228 klasse 5.
Aderisolatie	: XLPE.
Adercodering	: 1 ader: zwart. 2 aders: bruin, blauw (was: zwart, blauw.) 3 aders: bruin, blauw, geel/groen (was: zwart, blauw, gl/gr) 4 aders: bruin, zwart, grijs, geel/groen (was: zwart, blauw, bruin, gl/gr) 5 aders: bruin, blauw, zwart, grijs, geel/groen (was: 2 x zwart, blauw, bruin, geel/groen)
Mantel	: PVC moeilijk brandbaar, kleur grijs.
Buigradius	: 5 x buitendiameter bij verlegging.
Bedrijfsspanning	: 600/1000 Volt.
Testspanning	: 3500 Volt.
Temperatuurbereik	: -20°C tot +70°C (geïnstalleerd, vaste aanleg).

Deze kabel is op aanvraag verkrijgbaar in een halogeenvrije uitvoering; type YMzKmbzh-ss. Dit type wordt geproduceerd vanaf 500 à 1000 meter.

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



INSTALFLEX

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0430102	1 x 16 qmm	9,5	0430401	4 x 10 qmm	19,1	0430501	5 x 10 qmm	19,6
0430103	1 x 25 qmm	11,2	0430402	4 x 16 qmm	20,6	0430502	5 x 16 qmm	22,6
0430104	1 x 35 qmm	12,5	0430403	4 x 25 qmm	26,1	0430503	5 x 25 qmm	28,6
0430105	1 x 50 qmm	13,9	0430404	4 x 35 qmm	30,1	0430504	5 x 35 qmm	32,1
0430106	1 x 70 qmm	16,1	0430405	4 x 50 qmm	33,4	0430505	5 x 50 qmm	35,5
0430107	1 x 95 qmm	18,1	0430406	4 x 70 qmm	38,0	0430506	5 x 70 qmm	41,2
0430108	1 x 120 qmm	20,3	0430407	4 x 95 qmm	42,7	0430507	5 x 95 qmm	47,1
0430109	1 x 150 qmm	22,6	0430408	4 x 120 qmm	49,3	0430508	5 x 120 qmm	54,1
0430110	1 x 185 qmm	24,8	0430409	4 x 150 qmm	54,1			
0430111	1 x 240 qmm	27,8	0430410	4 x 185 qmm	60,0			
0430112	1 x 300 qmm	30,7	0430411	4 x 240 qmm	67,0			

Zie onze Jobarcoflex type YK (niet afgeschermd) en YKO(afgeschermd) voor de maten 1,5 qmm en 2,5 qmm.