

INSTRUMENTATIEKABEL INDUCOM JPPDV-af

Nieuwe uitvoering, zonder communicatie-ader



Toepassing

: voor het overbrengen van analoge en digitale signalen op het gebied van meet-, stuur- en regeltechniek. Geschikt voor binnen en buiten en voor verlegging in de grond.

TECHNISCHE GEGEVENS : INDUCOM JPPDV-af Volgens NEN norm, zonder communicatie-ader.

Norm	: NEN-EN 50288-7.
Aderopbouw	: blank elektrolytisch koper, volgens IEC60228, klasse 2 (7 draads).
Aderisolatie	: XLPE.
Aderparen	: 2 aders samengeslagen tot een aderpaar.
Aderkleuren	: wit (genummerd) en zwart.
Afscherming	: 1 laag polyesterfolie, 1 laag polyester/aluminiumfolie, waaronder een vertind koperen aarddraad, 1 laag polyesterfolie.
Binnenmantel	: PVC.
Pantsering	: Ronde resp. vlakke gegalvaniseerde staaldraden en een open tegenspiraal van gegalvaniseerd staalband.
Buitenmantel	: PVC, moeilijk brandbaar, volgens IEC60332-3-24 cat. C.
Mantelkleur	: Zwart of blauw.
Bedrijfsspanning	: 300 Volt.

artikelnr	type/kleur	buiten diameter	artikelnr	type/kleur	buiten diameter
0199414	1 X 2 X 0,75 BL	10,5	0199662	1 X 2 X 1,3 BL	11,4
0199413	1 X 2 X 0,75 ZW	10,5	0199676	1 X 2 X 1,3 ZW	11,4
0199415	2 X 2 X 0,75 BL	13,4	0199664	2 X 2 X 1,3 BL	15,1
0199428	2 X 2 X 0,75 ZW	13,4	0199678	2 X 2 X 1,3 ZW	15,1
			0199665	4 X 2 X 1,3 BL	17,1
			0199679	4 X 2 X 1,3 ZW	17,1
0199418	8 X 2 X 0,75 BL	17,6	0199667	8 X 2 X 1,3 BL	21,4
0199429	8 X 2 X 0,75 ZW	17,6	0199687	8 X 2 X 1,3 ZW	21,4
0199422	12 X 2 X 0,75 BL	20,9	0199688	12 X 2 X 1,3 BL	24,7
0199421	12 X 2 X 0,75 ZW	20,9	0199689	12 X 2 X 1,3 ZW	24,7
0199347	16 X 2 X 0,75 ZW	23,2	0199690	16 X 2 X 1,3 ZW	26,4
0199450	24 X 2 X 0,75 ZW	26,8	0199672	24 X 2 X 1,3 BL	31,2
			0199692	24 X 2 X 1,3 ZW	31,2