

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuisen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530

LIFTKABEL LC



Toepassing : Kabel speciaal voor de liftindustrie. Mantel koudebestendig.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE LC

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295/6.
1 mm² doorsnede heeft 57 litzen met 0,15 mm dikte.

Aderisolatie : Speciaal koudebestendig PVC, T 12/Y 12 volgens VDE 0281/deel 1.

Adercodering : 1 ader geel/groen, rest zwart genummerd.

Mantel : Speciale PVC TM 4 volgens VDE 0281/deel 1.

Trekontlasting : Hennepkern en aders met textielomspinning.

Kleur mantel : Zwart.

Buigradius : 12 x buitendiameter.

**Max. Omgevings-
Temperatuur** : Beweegbare aansluiting: -30°C tot + 70°C.
Vaste aansluiting: -40°C tot + 70°C.

Beproevingsspanning : 3000 Volt.

Bedrijfsspanning : 300/500 Volt.

Isolatie weerstand : Min, 100 MOhm/Km.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0144512	12 x 1	18,1
0144518	18 x 1	18,7
0144520	20 x 1	18,9
0144524	24 x 1	21,3

Andere uitvoeringen op aanvraag.