

LIFTKABEL LSTN



Toepassing : Kabel speciaal voor de lift industrie.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE LSTN

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295/6.

door- snede	aantal litze	door- snede
1 mm ²	57 x	0,15
1,5 mm ²	85 x	0,15
2,5 mm ²	142 x	0,15
6 mm ²	342 x	0,15

Aderisolatie : Rubber.

Adercodering : 3 aders: bruin, blauw, geel / groen.

: 4 aders: bruin, blauw, zwart, geel / groen.

: 5 aders: bruin, blauw, 2 x zwart, geel / groen.

: 6 aders en meer: 1 x geel / groen, rest zwart genummerd.

Mantel : Neopreen.

Kleur mantel : Zwart.

Buigradius : 10 x buitendiameter.

Trekontlasting : Hennepkern en aders met textielomspinning.

Max. Omgevings-

Temperatuur : Beweegbare aansluiting: -30°C tot + 70°C.

Vaste aansluiting: -40°C tot + 70°C

Beproevingsspanning : 3000 Volt.

Bedrijfsspanning : 450/750 Volt.

Bestand tegen : Olie, vetten, gassen, zuren en logen.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0133503	3 x 1	9,0	0133612	12 x 1,5	21,0
0133507	7 x 1	13,5	0133618	18 x 1,5	22,0
0133512	12 x 1	19,5	0133624	24 x 1,5	25,0
0133518	18 x 1	20,0			
0133524	24 x 1	22,5			
0133536	36 x 1	27,0	0133704	4 x 2,5	12,5
			0133705	5 x 2,5	14,5
0133603	3 x 1,5	9,5	0133707	7 x 2,5	17,5
0133604	4 x 1,5	11,5	0133712	12 x 2,5	26,0
0133607	7 x 1,5	13,5			
0133609	9 x 1,5	16,5			