

Verbreepark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



MONTAGESNOER MS

MS met pvc isolatie



TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE MS (0,14 mm² - 95 mm²)

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295 klasse 5.
Aderisolatie : PVC.

doorsnede mm ²	buitendiameter mm	ader opbouw aantal x mm ²
0,14	1,1	18 x 0,10
0,25	1,4	14 x 0,15
0,34	1,5	7 x 0,25
0,50	1,9	16 x 0,20
0,75	2,2	24 x 0,20
1,00	2,6	32 x 0,20
1,5	2,8	32 x 0,24
2,5	3,6	52 x 0,24
4	4,4	52 x 0,30
6	5,2	78 x 0,30
10	6,8	78 x 0,40
16	8,0	120 x 0,40
25	9,2	192 x 0,40
35	11,1	266 x 0,40
50	13,3	399 x 0,40
70	15,3	551 x 0,40
95	16,6	722 x 0,40

Temperatuur : Beweegbare aansluiting: -25°C tot +70°C
Kleur : Diverse kleuren uit voorraad leverbaar. Tot en met 2,5 mm² op rollen van 100 meter verkrijgbaar; vanaf 4 mm² ook per meter leverbaar.
Dubbele kleuren : Mogelijk vanaf 3000 meter per kleur,
Ook cijferopdruk naar wens vanaf 3000 meter.
Bedrijfsspanning : 0,14 t /m 0,34 mm² 250 Volt.
0,5 t /m 1 mm² 300/500 Volt.
1,5 t /m 95 mm² 450/750 Volt.

Halogeenvrij montagesnoer: zie pagina 1.23
UL/CSA gekeurd snoer : zie pagina 1.24