

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuisen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



TELEFOONKABEL PTT norm 45 + norm 45 ZH

*Telefoonkabels voor binnengebruik conform KPN-normen
In pvc versie of halogeenvrije versie*



Toepassing : voor lokale telefonie, signalerings- en besturingsdoeleinden en is in principe voor gebruik binnenshuis.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE N45 (pvc) of N45 ZH (halogeenvrij)

Aderopbouw : Zacht-gegloeid, blank elektrolytisch koper, massief 0,5 mm.
Aderisolatie : PVC, dikte 0,22 mm of halogeenvrij compound.
Adergroepen : 2 aders, samengeslagen tot één adergroep.
Adercodering : Kleurcodering volgens NEN 1597.
Aarddraad : Massief koper 0,7mm, voorzien van een transparante PVC of halogeenvrij compound isolatie.

Mantel : PVC mb grijs of halogeenvrij compound, scheurdraad onder de mantel.
Buigradius : 15 x buitendiameter.

Capaciteit : 100 nF /km.
Geleidingsweerstand 20°C : 96,2 Ohm/km.
Bedrijfsspanning : 60 Volt (AC/DC).
Proefspanning : 2 kV (DC).

Voorraad :

	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter in mm
N45	0165105	5 x 2 x 0,5	6,0
	0165110	10 x 2 x 0,5	8,5
	0165116	16 x 2 x 0,5	10,0
	0165120	20 x 2 x 0,5	10,5
	0165125	25 x 2 x 0,5	12,5
	0165130	30 x 2 x 0,5	13,0
	0165140	40 x 2 x 0,5	14,5
N45 ZH	0165305	5 x 2 x 0,5	6,0
	0165310	10 x 2 x 0,5	8,5
	0165320	20 x 2 x 0,5	10,5