

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen  
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer  
Telefoon (079) 331 93 13\*  
Fax (079) 342 35 72  
E-mail info@jobarco.com  
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam  
45.73.01.031  
IBAN NL17ABNA0457301031  
BIC ABNANL2A  
Postbank 233083  
K.v.K. Leiden nr. 28058530



## TELEFOONKABEL PTT norm 88

*Telefoonkabel voor binnengebruik conform KPN-normen*



**Toepassing** : voor lokale telefonie, signalerings- en besturingsdoeleinden en is in principe voor gebruik binnenshuis. Tevens geschikt voor ISDN toepassingen.

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE 88 (K102)

Aderopbouw : Zacht-gegloeid, blank elektrolytisch koper, massief 0,5 mm.

Aderisolatie : PE dikte 0,32 mm.

Stergroepen : 4 aders samengeslagen tot een stergroep.

Aarddraad : Massief koper 0,8 mm, PE geïsoleerd.

In het type met 1 stergroep is een aarddraad van 0,5 mm opgenomen.

Adercodering : Rood, wit, blauw en oranje.

Mantel : PVC mb grijs, scheurdraad onder de mantel.

Capaciteit : 38 nF /km.

Geleidingsweerstand : 93 Ohm/km.

Bedrijfsspanning : 60 Volt (AC/DC).

Proefspanning : 2 kV (DC).

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter in mm
0166101	1 x 4 x 0,5	4,4
0166105	5 x 4 x 0,5	9,3
0166110	10 x 4 x 0,5	12,4
0166115	15 x 4 x 0,5	14,1
0166120	20 x 4 x 0,5	16,9
0166130	30 x 4 x 0,5	19,3
0166150	50 x 4 x 0,5	23,6

Deze kabel is ook verkrijgbaar in een halogeenvrije uitvoering. Informeert u bij onze verkoopmedewerkers naar de mogelijkheden.