


## TELEFOONKABEL PTT norm 92

*Gepantserde telefoongrondkabel conform KPN-normen, GPEW*



**Toepassing** : voor lokale telefonie, ISDN, signalerings- en besturingsdoeleinden en is geschikt voor directe aanleg in de grond.

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE N92 (GPEW)

Aderopbouw : Zacht gegloeid, blank elektrolytisch koper, massief 0,5 mm.  
Aderisolatie : LDPE dikte 0,4 mm.  
Adercodering : Rood, wit, blauw en oranje.  
Stergroepen : per 4 aders samengeslagen tot een stergroep.

Waterstop : primaire waterstop.  
Afscherming/water barrière : een overlappend gevouwen aluminiumscherm waaronder 4 naast elkaar liggende vertinde koperdraden.

Binnenmantel : LDPE mantel, verkleefd met aluminiumscherm.  
NB: alleen bij de 1 x 4 x 0,5 mm is er een extra binnenmantel met daarna een secundaire waterstop d.m.v. een "hotmelt".

Pantsering : blanke staaldraden in een verende bedding van schuimband.

Mantel : LD-Polyethyleen, kleur groen.  
Capaciteit : 38 nF /km.  
Geleidingsweerstand : 93 Ohm/km.  
Bedrijfsspanning : 60 Volt (AC/DC)  
Proefspanning : 2 kV (DC)

Voorraad	:	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter
		0167701	1 x 4 x 0,5	12,5
		0167702	6 x 4 x 0,5	16,8
		0167704	10 x 4 x 0,5	18,9
		0167705	15 x 4 x 0,5	21,1
		0167706	25 x 4 x 0,5	25,2
		0167707	50 x 4 x 0,5	32,2