

BRANDMELDKABEL NIRA

Signaalkabel met rode mantel



Toepassing : brandmeldkabel met speciale samenslag ten behoeve van NIRA brandmeldsystemen.

YY is niet afgeschermd, YY-ST is afgeschermd met folie.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE NIRA YY + YY-ST

Aderopbouw : Massief elektrolytisch koper met een diameter van 1,0 mm².
Aders : Aders per twee getwist, met een spoedlengte van 80 mm.
Aderisolatie : PVC
Adercodering : Kleurgecodeerd volgens NEN 1597.

YY-ST

Afscherming : Aluminium folie met onderliggende vertinde aarddraad 0,8 mm (0,5 mm²).

Mantel : PVC mb
Kleur mantel : rood.

Buigradius : 7,5 x buitendiameter.
Bedrijfsspanning : 300 Volt.
Proefspanning : 1500 Volt.
Koperweerstand : 1 mm² 18,1 Ohm /Km.
1,5 mm² 12,1 Ohm /Km.

Bedrijfscapaciteit : 120 nF /Km.
Temperatuurbereik : -20°C tot +70°C.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
----------------	--------------------------------------	-----------------------

YY

0158896	1 x 2 x 1,0	5,3
0158897	1 x 2 x 1,5	5,8

YY-ST

0158898	1 x 2 x 1,0	6,0
0158899	1 x 2 x 1,5	6,1