

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuzen  
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer  
Telefoon: (079) 331 93 13\*  
Fax: (079) 342 35 72  
E-mail: info@jobarco.com  
Internet: www.jobarco.com

Bank: ABN-AMRO Amsterdam  
45.73.01.031  
IBAN: NL17ABNA0457301031  
BIC: ABNANL2A  
Postbank: 233083  
K.v.K. Leiden nr. 28058530



## TROMMELKABEL PRO-H

Nieuwe generatie super soepele trommelbare kabel



**Toepassing** : Geschikt voor toepassing in droge, vochtige en natte ruimtes en tevens geschikt voor buitengebruik. Voor zware machines zoals kabelhaspels, heftrucks, transportinstallaties, treinmotoren en landbouwmachines. Zeer geschikt bij hoge en buitengewone mechanische belasting.

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE PRO-H

**Kern** : aramide trekontlasting,

**Aderopbouw** : hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295/5.  
**Aderisolatie** : polypropyleen volgens VDE 0207/7.  
**Adercodering** : volgens VDE 0293-308:  
4 aders: bruin, zwart, grijs, geel/groen.  
5 aders: blauw, bruin, zwart, grijs, geel/groen.  
6 aders en meer: 1 x geel/groen, rest zwart met cijferopdruk,

**Trekontlasting** : aramide trekontlasting in de kern + textielomvlechting om de aders.

**Buitenmantel** : PUR, zwart.  
Halogeenvrij, adhesie-arm, UV- en OZON bestendig.  
In hoge mate kerfvast en oliebestendig.  
Moeilijk brandbaar volgens VDE 0482-332-2-2.

**Buigradius max** : 7,5 x buitendiameter.  
**Max. omgevings-temperatuur** : Beweegbare aansluiting: -25°C tot + 90°C.  
Vaste aansluiting: -40°C tot + 90°C.

**Beproevingsspanning** : 3000 Volt  
**Bedrijfsspanning** : 600 Volt.

Voorraad	: artikel nummer	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	buitendiameter in mm (+/- 0,5 mm)
	0169110	12 x 1,5	17,4
	0169104	4 x 2,5	11,5
	0169106	5 x 2,5	12,4