

STUURSTROOMKABEL PUR-TPE

Mechanisch zwaar belastbaar, koude bestendig, halogeenvrij



Toepassing : Deze kabel heeft een grote flexibiliteit en een hoge kerf- en slijtvastheid. Zeer goed bestendig tegen ozon, vetten, oliën, zuren, en agressieve chemicaliën. Door de TPE aderisolatie heeft de kabel een kleinere buitendiameter en een groter temperatuurbereik, van -30°C tot $+90^{\circ}\text{C}$. Zeer geschikt voor gebruik als spiraalsnoer.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE PUR-TPE

TPE (Thermoplastisch Elastomeer). De kabel is halogeenvrij.
Ook verkrijgbaar in een adhesie-arme en/of moeilijk brandbare uitvoering.

Aderopbouw : Hoogstflexibel, fijnaderig blank koperdraad.
0,14 qmm t/m 0,34 qmm volgens VDE 0295/klasse 5.
Vanaf 0,5 qmm volgens VDE 0295/klasse 6.

Aderisolatie : TPE-E. Door de TPE aderisolatie is de buitendiameter sterk gereduceerd.

Adercodering : Tot en met 0,34 mm²: kleurgecodeerd volgens DIN 47100.
Vanaf 0,5 qmm:
2 aders: zwart genummerd,
3 aders en meer: 1 ader geel/groen in de buitenste laag,
overige aders zwart met cijferopdruk.

Mantel : Polyurethaan volgens VDE 0282/deel 10.
Kleur mantel : Zwart of naar wens in andere kleuren.
Buigradius : 10 x buitendiameter.

Temperatuur bereik : Beweegbare aansluiting: -30°C tot $+90^{\circ}\text{C}$.
Vaste aansluiting: -50°C tot $+90^{\circ}\text{C}$.
De aders kortstondig max. $+120^{\circ}\text{C}$.

Isolatie weerstand : Min. 100 M. Ohm/km.
Beproevingsspanning : Afhankelijk van aderdiameter 2000/3000 Volt.
Bedrijfsspanning : Afhankelijk van aderdiameter 300/500 Volt.

Bijzondere eigenschappen : Zeer goede olie-, benzine-, en ozonbestendigheid.
Kerf- en slijtvast.

Geschikte striptang voor PUR-TPE= type TOR van Elpress, Jobarco art.nr. 0701064.

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
 Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
 Telefoon (079) 331 93 13*
 Fax (079) 342 35 72
 E-mail info@jobarco.com
 Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
 45.73.01.031
 IBAN NL17ABNA0457301031
 BIC ABNANL2A
 Postbank 233083
 K.v.K. Leiden nr. 28058530



PUR-TPE

Buitenmantel zwart:

0150004	4 x 0,14	3,6
0150012	12 x 0,15	5,3
0150102	2 x 0,25	3,7
0150106	6 x 0,25	4,9
0150107	7 x 0,25	5,3
0150112	12 x 0,25	6,4
0150116	16 x 0,25	7,0
0150202	2 x 0,34	3,9
0150302	2 x 0,5	4,4
0150303	3 x 0,5	4,6
0150304	4 x 0,5	5,0
0150402	2 x 0,75	4,8
0150403	3 x 0,75	5,0
0150404	4 x 0,75	5,7
0150405	5 x 0,75	6,3
0150407	7 x 0,75	7,3
0150408	8 x 0,75	7,8
0150412	12 x 0,75	9,0
0150416	16 x 0,75	10,0
0150425	25 x 0,75	12,8
0150440	40 x 0,75	15,3
0150502	2 x 1	5,4
0150503	3 x 1	5,7
0150504	4 x 1	6,1
0150505	5 x 1	6,8
0150507	7 x 1	8,2
0150512	12 x 1	9,9
0150525	25 x 1	14,1
0150532	32 x 1	15,3
0150602	2 x 1,5	5,8
0150603	3 x 1,5	6,1
0150604	4 x 1,5	6,6
0150605	5 x 1,5	7,6
0150607	7 x 1,5	9,1
0150612	12 x 1,5	10,7
0150618	18 x 1,5	12,9
0150703	3 x 2,5	7,8
0150704	4 x 2,5	8,5
0150705	5 x 2,5	9,5
0150707	7 x 2,5	11,5
0150712	12 x 2,5	13,6
0150904	4 x 6	12,9

Buitenmantel oranje:

0149502	2 x 1	5,4
0149503	3 x 1	5,7
0149504	4 x 1	6,1
0149507	7 x 1	8,2
0149602	2 x 1,5	5,8
0149603	3 x 1,5	6,1
0149604	4 x 1,5	6,6
0149605	5 x 1,5	7,6
0149607	7 x 1,5	9,1
0149703	3 x 2,5	7,8
0149704	4 x 2,5	8,5
0149705	5 x 2,5	9,5
0149804	4 x 4	11,4