

JOBARCO INSTALLATIEKABEL MET FB E30 SMZK

*installatiekabel brandbestendig met functiebehoud van 30 minuten (E30)
halogeenvrij, moeilijk brandbaar, low smoke*



Toepassing : Voor brandveilige installaties. De kabel blijft gedurende minimaal 30 minuten brand functioneren.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE SMZK E30

Norm : HD 604 en ontwerp KEMA norm FB Laagspanningskabels.

Aderopbouw : zuurstofvrij blank elektrolytisch koper, massief of samengeslagen, opbouw volgens IEC 60228 klasse 1 en 2.

Aderisolatie : speciale keramiserende, gevulcaniseerde siliconen compound.

Aderkleuren

: 1 ader: zwart.
2 aders: blauw, bruin.
3 aders: gl/gr, blauw, bruin.
4 aders: gl/gr, bruin, zwart, grijs.
5 aders: gl/gr, blauw, bruin, zwart, grijs.
>6 aders: gl/gr, overige aders zwart genummerd.

Mantel : polymeer compound halogeenvrij, zeer moeilijk brandbaar (LOI >36%).

Kleur mantel : rood.

Buigradius : 15 x buitendiameter voor vaste aanleg.

Temperatuur : vaste aanleg: -30°C tot +70°C.
bij installatie: -5°C tot +50°C

Functiebehoud : NEN-EN 50200:PH30.

Moeilijk brandbaarheid : NEN-EN 50266-2-4, IEC 60332-3-24 cat. C.

Halogeenvrij : NEN-EN 50267-2-3, IEC 60754-2.

Max: Bedrijfsspanning : 600/1000 Volt.

Beproevingsspanning : 4000 Volt.

SMZK is ook verkrijgbaar in E60 en E90.

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



SMZK E30

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0170602	SMZK 2 x 1,5	10,2
0170603	SMZK 3 x 1,5	10,9
0170604	SMZK 4 x 1,5	11,7
0170605	SMZK 5 x 1,5	12,2
0170607	SMZK 7 x 1,5	12,6
0170612	SMZK 12 x 1,5	16,1
0170702	SMZK 2 x 2,5	11,2
0170703	SMZK 3 x 2,5	11,7
0170704	SMZK 4 x 2,5	12,7
0170705	SMZK 5 x 2,5	13,7
0170805	SMZK 5 x 4	15,7
0170904	SMZK 4 x 6	15,7
0170905	SMZK 5 x 6	16,7
0170915	SMZK 5 x 10	21,7
0171104	SMZK 4 x 16	21,7
0171105	SMZK 5 x 16	24,2