

STUURSTROOMKABEL TRIOFLEX- CY

Afgeschermd kabel met <HAR>, UL en CSA keur



Toepassing : Deze afgeschermd stuurstroomkabel wordt voornamelijk toegepast in apparaten / machines die geëxporteerd worden naar landen waar een <HAR>, UL of CSA keur nodig is.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE TRIOFLEX

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295/5.
Aderisolatie : PVC.
Adercodering : Cijfercodering, vanaf 3 aders inclusief één geel/groen.
Binnenmantel : PVC.
Afscherming : Vertind koperen omvlechting.
Buitenmantel : PVC grijs, RAL 7001.
Buigradius : 15 x buiten diameter.
Max. Omgevings-
Temperatuur : Beweegbare aansluiting: -5°C tot +90°C.
Vaste aansluiting: -30°C tot +90°C.
Oliebestendigheid : Bestand tegen olie en benzine volgens VDE 0281 deel 13 en HD 21.13S1.
Isolatie weerstand : Min. 20 M. Ohm/km.
Bedrijfsspanning : UL/CSA 600 Volt. <HAR> 300 / 500 Volt.
UL testreferentie : UL 2587.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
1316302	2 x 0,5	8,0	1316402	2 x 0,75	8,4	1316502	2 x 1	8,7
1316303	3 x 0,5	8,4	1316403	3 x 0,75	8,8	1316503	3 x 1	9,3
1316304	4 x 0,5	8,9	1316404	4 x 0,75	9,6	1316504	4 x 1	9,9
1316305	5 x 0,5	9,7	1316405	5 x 0,75	10,3	1316505	5 x 1	10,9
1316307	7 x 0,5	11,3	1316407	7 x 0,75	12,2	1316507	7 x 1	12,9
1316312	12 x 0,5	13,7	1316412	12 x 0,75	14,5	1316512	12 x 1	15,4
1316318	18 x 0,5	15,6	1316418	18 x 0,75	16,9	1316518	18 x 1	17,7
1316325	25 x 0,5	18,0	1316425	25 x 0,75	19,6	1316525	25 x 1	20,4
1316334	34 x 0,5	20,5	1316434	34 x 0,75	22,1			