

## STUURSTROOMKABEL UL – LIYY

Met UL keur volgens Style groep UL 2570, 80 °C, 600 Volt.



**Toepassing** : Deze niet afgeschermdde stuurstroomkabel wordt voornamelijk toegepast in apparaten / machines die geëxporteerd worden naar de VS en/of andere landen.

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE UL- LIYY

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad  
0,14 en 0,25 volgens VDE 0295/5.  
0,34 opbouw van 7 draads 0,25 mm.

Aderisolatie : PVC.

Adercodering : Cijfercodering met vanaf 3 aders een geel/groen.

Mantel : PVC speciaal warmte bestendig compound.

Buigradius : 15 x buiten diameter.

Kleur mantel : PVC grijs, RAL 7001.

Max. Omgevings- : Beweegbare aansluiting: -5°C tot +80°C.  
Temperatuur : Vaste aansluiting: -30°C tot +80°C.

Brandbestendigheid : IEC 332 / 1. 1993 - 04.

Isolatie weerstand : Min.20 M. Ohm/km.

Beproevingsspanning : 2000 Volt.

Bedrijfsspanning : 600 Volt.

UL testreferentie : UL 2570.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	buiten diameter in mm
1205502	2 x 1	6,8	1205604	4 x 1,5	8,5
1205503	3 x 1	7,1	1205625	25 x 1,5	19,6
1205504	4 x 1	7,8	1205703	3 x 2,5	9,7
1205505	5 x 1	9,0	1205704	4 x 2,5	10,8
1205508	8 x 1	11,4	1205804	4 x 4	13,9
1205512	12 x 1	12,5			