

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen  
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer  
Telefoon (079) 331 93 13\*  
Fax (079) 342 35 72  
E-mail info@jobarco.com  
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam  
45.73.01.031  
IBAN NL17ABNA0457301031  
BIC ABNANL2A  
Postbank 233083  
K.v.K. Leiden nr. 28058530



## STUURSTROOMKABEL UL – LIYYSY

*Staalraad afgeschermd, UL 1581, 80 °C, 600 Volt*



**Toepassing** : **Met staalraad afgeschermdde stuurstroomkabel toepasbaar waar mechanische belastingen kunnen optreden.**

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE UL LIYYSY

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295/5.  
Aderisolatie : PVC, UL 1011  
Binnenmantel : PVC speciaal warmtebestendig compound.  
Afscherming : Verzinkte staalraad omvlechting om de binnen mantel.  
Adercodering : Cijfercodering met vanaf 3 aders een geel/groen.  
Mantel : PVC.  
Buigradius : 15 x buiten diameter.  
Kleur mantel : PVC grijs, RAL 7001. Oliebestendig.  
Max. Omgevings- : Beweegbare aansluiting: -5°C tot +80°C.  
Temperatuur : Vaste aansluiting: -30°C tot +80°C.  
Brandbestendigheid : IEC 332 / 1. 1993 - 04.  
Isolatie weerstand : Min.20 M. Ohm/km.  
Beproevingsspanning : 2000 Volt.  
Bedrijfsspanning : 600 Volt.  
UL testreferentie : UL 1581.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	buiten diameter in mm
9560001	5 x 6	18,7