

## WANDKABEL WDK + WDK MBZH

*signaalkabel multicore in pvc of halogeenvrije versie*



### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE WDK + WDK MBZH

Aderopbouw	: Massief elektrolytisch koper met een diameter van 0,8 mm $\phi$ .
Aderisolatie	: PVC (WDK) of halogeenvrije compound (WDK MBZH).
Aderdikte	: 0,8 mm $\phi$
Adercodering	: Kleur gecodeerd volgens NEN 1597.
Mantel	: PVC mb (WDK) of halogeenvrije compound (WDK MBZH).
Kleur mantel	: grijs of rood, andere kleuren op aanvraag.
Bedrijfsspanning	: 300 Volt.
Proefspanning	: 1500 Volt.
Koperweerstand	: 37,5 Ohm /Km.
Bedrijfscapaciteit	: 120 nF /Km.
Temperatuurbereik	: -20°C tot +70°C.

Voorraad :

	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter in mm
<b>WDK</b>	0163302	2 x 0,8 grijs	4,5	0163310	10 x 0,8 grijs	7,8
	0162302	2 x 0,8 rood	4,5	0163312	12 x 0,8 grijs	8,0
	0163303	3 x 0,8 grijs	4,7	0162312	12 x 0,8 rood	8,0
	0163304	4 x 0,8 grijs	5,0	0163316	16 x 0,8 grijs	8,8
	0163306	6 x 0,8 grijs	5,9	0163320	20 x 0,8 grijs	9,5
	0163308	8 x 0,8 grijs	6,8	0162314	20 x 0,8 rood	9,5
				0163324	24 x 0,8 grijs	10,1
				0163330	30 x 0,8 grijs	11,7
<b>WDK MBZH</b>	0164305	2 x 0,8 grijs mbzh	4,5			
	0164405	2 x 0,8 rood mbzh	4,5			
	0164307	4 x 0,8 grijs mbzh	5,0			
	0164306	6 x 0,8 grijs mbzh	5,9			
	0164310	8 x 0,8 grijs mbzh	6,8			
	0164308	10 x 0,8 grijs mbzh	7,8			
	0164309	12 x 0,8 grijs mbzh	8,0			