

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen  
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer  
Telefoon (079) 331 93 13\*  
Fax (079) 342 35 72  
E-mail info@jobarco.com  
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam  
45.73.01.031  
IBAN NL17ABNA0457301031  
BIC ABNANL2A  
Postbank 233083  
K.v.K. Leiden nr. 28058530



## INSTALLATIEKABEL XMvK

Lichte installatiekabel 450/750 Volt met KEMA keur



**Toepassing** : Lichte installatiekabel met verbeterde eigenschappen. Voor verbindingen in de Woning- en utiliteitsbouw, in de spanningsklasse 450/750 volt.

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE XMvK

Norm : KEMA-keur K 42 C-07.

Kern : Massief blank elektrolytisch koper.

Aderisolatie : XLPE.

Adercodering : volgens HD 308 S2

2 aders: blauw, bruin (was: zwart en blauw)

3 aders: blauw, bruin, geel/groen (was: gl/gr, zwart en blauw)

4 aders: bruin, zwart, grijs, geel/groen (was: gl/gr, zwart, blauw en bruin)

5 aders: bruin, blauw, zwart, grijs, geel/groen

(was: gl/gr, zwart, bruin, blauw, zwart met witte markering)

Mantel : PVC.

Kleur mantel : grijs.

Max. Omgevingtemperatuur : -20 - +70 °C.

Nominale spanning : 450/750 Volt.

Proefspanning : 2500 Volt.

Voorraad :

Artikelnr	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	buiten diameter in mm	artikelnr	ader opbouw aantal x mm <sup>2</sup>	buiten diameter in mm
0401010	2 x 1,5	8,1	0401015	2 x 2,5	8,8
0401020	3 x 1,5	8,4	0401021	3 x 2,5	9,2
0401040	4 x 1,5	9,3	0401141	4 x 2,5	10,1
0401041	5 x 1,5	9,8	0401142	5 x 2,5	10,8