

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



INSTALLATIEKABEL YK

Soepele kabel met KEMA keur



TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE YK (VMvKb buigzaam)

| | |
|-------------------|--|
| Aderopbouw | : Blank koperdraad volgens VDE 0295/5. |
| Aders | : Aders samengeslagen met een transparante isolatiefolie. |
| Aderisolatie | : PVC TI 1 / TI 2 volgens VDE 0281/1. |
| Adercodering | : 2 aders: blauw, bruin (<i>was: blauw, zwart</i>) 3 aders: bruin, blauw, geel/groen. 4 aders: bruin, zwart, grijs, geel/groen (<i>was: bruin, blauw, zwart, gl/gr</i>) 5 aders: bruin, blauw, zwart, grijs, geel/groen (<i>was: bruin, blauw, 2 x zwart, gl/gr</i>) Meer dan 5 aders 1 x geel/groen, rest zwart genummerd. |
| Mantel | : PVC TM2 VDE 0281/1. |
| Kleur | : grijs. |
| Buigradius | : 10 x buitendiameter. |
| Bedrijfsspanning | : 450/750 Volt. |
| Temperatuurbereik | : Beweegbare aansluiting: -5°C tot +70° Vaste aansluiting: -30°C tot +70°C. |
| Norm | : Kema keur K 151-4. |
| Voorraad | : |

| artikel nummer | ader opbouw aantal x mm ² | buiten diameter in mm | artikel nummer | ader opbouw aantal x mm ² | buiten diameter in mm |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0108602 | 2 x 1,5 | 9,0 | 0108702 | 2 x 2,5 | 10,6 |
| 0108603 | 3 x 1,5 | 11,2 | 0108703 | 3 x 2,5 | 12,5 |
| 0108604 | 4 x 1,5 | 12,2 | 0108704 | 4 x 2,5 | 13,5 |
| 0108605 | 5 x 1,5 | 13,0 | 0108705 | 5 x 2,5 | 14,7 |
| 0108607 | 7 x 1,5 | 14,0 | 0108707 | 7 x 2,5 | 15,8 |
| 0108608 | 8 x 1,5 | 15,2 | 0108712 | 12 x 2,5 | 20,3 |
| 0108612 | 12 x 1,5 | 17,8 | 0108715 | 15 x 2,5 | 22,5 |
| 0108615 | 15 x 1,5 | 19,6 | 0108720 | 20 x 2,5 | 24,8 |
| 0108620 | 20 x 1,5 | 21,6 | 0108725 | 25 x 2,5 | 28,1 |
| | | | 0108625 | 25 x 1,5 | 24,4 |
| | | | 0108634 | 34 x 1,5 | 27,2 |