

INSTALLATIEKABEL YKO

Soepele afgeschermde kabel met KEMA keur



TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE YKO (VmvKasb buigzaam)

Aderopbouw	: Blank koperdraad volgens VDE 0295/5.
Aders	: Aders samengeslagen met een transparante isolatie folie.
Aderisolatie	: PVC TI 1 / TI 2 volgens VDE 0281/1.
Adercodering	: 2 aders: blauw, bruin (was: blauw, zwart) 3 aders: bruin, zwart, grijs (was: bruin, blauw, zwart) 4 aders: bruin, blauw, zwart, grijs, (was: bruin, blauw, 2 x zwart) 5 aders: bruin, blauw, 2 x zwart, grijs (was: bruin, blauw, 3 x zwart) Meer dan 5 aders: alles zwart genummerd.
Binnenmantel	: PVC TM 2 volgens VDE 0281/1.
Omvlechting	: Verzinkt staaldraad .
Aarddraad	: Een gevlochten aarddraad (16 x 2 x 0,25mm) van vertind koper.
Buitenmantel	: PVC TM 2 volgens VDE 0281/1.
Kleur mantel	: grijs, Ral 7001.
Buigradius	: 15 x buitendiameter.
Bedrijfsspanning	: 450/750 Volt.
Omgevingstemperatuur	: Beweegbare aansluiting: -5°C tot +70 °C. Vaste aansluiting: -30°C tot +70°C.
Norm	: Kema keur K 151-4.
Voorraad	:

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0109602	2 x 1,5	14,0	0109702	2 x 2,5	15,2
0109603	3 x 1,5	14,7	0109703	3 x 2,5	16,0
0109604	4 x 1,5	15,6	0109704	4 x 2,5	17,5
0109605	5 x 1,5	16,5	0109705	5 x 2,5	18,2
0109607	7 x 1,5	17,5	0109707	7 x 2,5	19,3
0109612	12 x 1,5	21,3	0109712	12 x 2,5	23,8
0109620	20 x 1,5	25,1	0109715	15 x 2,5	26,0
0109625	25 x 1,5	27,9	0109734	34 x 2,5	34,9
0109634	34 x 1,5	30,7	0109750	50 x 2,5	40,4
0109642	42 x 1,5	31,7			
0109650	50 x 1,5	35,4			
0109661	61 x 1,5	40,4			