

INSTALLATIEKABEL VO-YmvKas mb

XLPE moeilijk brandbaar en KEMA keur.



TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE VO-YmvKas mb

Norm	: KEMA-keur K 42-1-4-D, HD 604-4-D, NEN 3617.
Aderopbouw	: Blank elektrolytisch koper volgens IEC 60228 klasse 1 en 2.
Aderisolatie	: XLPE.
Adercodering	: 1 ader : zwart. 2 aders: blauw, bruin (<i>was: zwart en blauw</i>) 3 aders: bruin, zwart, grijs (<i>was: zwart, blauw en bruin</i>) 4 aders: bruin, blauw, zwart, grijs (<i>was: zwart, blauw, bruin en zwart</i>) 5 aders: bruin, blauw, zwart, grijs, zwart (<i>was: zwart, blauw, bruin, zwart en zwart genummerd</i>) Meer dan 5 aders: zwart genummerd
Binnenmantel	: PVC, kleur grijs.
Bewapening	: Aardlitze van vertind koper en omvlechting van gegalvaniseerd staaldraad.
Mantel	: PVC mb, kleur grijs.
Nominale spanning	: 600/1000 Volt.
Proefspanning	: 3500 Volt.

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



INSTALLATIEKABEL VO-YMvKmbas

Artikelnummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikelnummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0411102	2 x 1,5	13,1	0411104	2 x 2,5	13,9
0411120	3 x 1,5	13,5	0411121	3 x 2,5	14,4
0411140	4 x 1,5	14,2	0411141	4 x 2,5	14,9
0411160	5 x 1,5	15,0	0411161	5 x 2,5	16,1
0411170	6 x 1,5	15,3	0411180	6 x 2,5	16,4
0411190	7 x 1,5	15,3	0411192	7 x 2,5	16,4
0411200	8 x 1,5	16,2	0411202	8 x 2,5	17,3
0411210	10 x 1,5	19,0	0411238	10 x 2,5	20,8
0411220	12 x 1,5	18,5	0411237	12 x 2,5	20,0
0411230	14 x 1,5	19,4	0411231	14 x 2,5	20,8
0411232	16 x 1,5	19,9	0411243	16 x 2,5	21,4
0411233	19 x 1,5	20,7	0411234	19 x 2,5	22,6
0411235	24 x 1,5	23,5	0411236	24 x 2,5	25,7
0411242	30 x 1,5	24,8	0411239	30 x 2,5	27,0
0411246	37 x 1,5	26,2			
0411105	2 x 4	15,1	0411125	2 x 6	16,2
0411122	3 x 4	15,5	0411123	3 x 6	16,8
0411142	4 x 4	16,5	0411143	4 x 6	17,8
0411162	5 x 4	17,6	0411163	5 x 6	19,0
0411245	7 x 4	17,9			
0411107	2 x 10	18,6			
0411124	3 x 10	19,4			
0411144	4 x 10	20,5			

INSTALLATIEKABEL VG-YmvKas mb

XLPE moeilijk brandbaar en KEMA keur.



TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE VG-YMvKas mb

Norm	: KEMA-keur K 42-1-4-D, HD 604-4-D, NEN 3617.
Kern	: Blank elektrolytisch koper. Bij 3 en 4 aderige kabels is de kern bij 50 mm of hoger sector vormig.
Aderisolatie	: XLPE.
Adercodering	: 1 ader : zwart. 2 aders: blauw, bruin (<i>was: zwart en blauw</i>) 3 aders: bruin, zwart, grijs (<i>was: zwart, blauw en bruin</i>) 4 aders: bruin, blauw, zwart, grijs (<i>was: zwart, blauw, bruin en zwart</i>) 5 aders: bruin, blauw, zwart, grijs, zwart (<i>was: zwart, blauw, bruin, zwart en zwart genummerd</i>) Meer dan 5 aders: zwart genummerd
Binnenmantel	: PVC, kleur grijs.
Bewapening	: Armering van gegalvaniseerde staal draden en blanke koperdraden (vlak), omwikkeld met een open tegenspiraal van verzinkt staal.
Mantel	: PVC mb, kleur grijs.
Nominale spanning	: 600/1000 Volt.
Proefspanning	: 3500 Volt.

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuisen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



INSTALLATIEKABEL VG-YMvKmbas

Artikelnummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikelnummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
xxx	1 x 50	20,0	0411124	3 x 10	20,4
0411240	1 x 70	22,5	0411127	3 x 16	22,5
xxx	1 x 95	24,0	0411128	3 x 25	26,7
xxx	1 x 120	26,0	0411119	3 x 35	29,2
0411001	1 x 150	28,0	0411132	3 x 50	28,0
xxx	1 x 185	28,0	0411129	3 x 70	31,5
xxx	1 x 240	33,5	0411130	3 x 95	36,5
xxx	1 x 300	36,0	0411133	3 x 120	40,0
xxx	1 x 400	40,0	0411134	3 x 150	42,5
			0411151	3 x 185	42,5
0411107	2 x 10	19,6	0411126	3 x 240	55,0
0411131	2 x 16	21,7			
0411144	4 x 10	21,5	0411164	5 x 10	25,5
0411147	4 x 16	24,3	0411165	5 x 16	27,5
0411145	4 x 25	28,7	0411167	5 x 25	33,0
0411146	4 x 35	32,1	0411168	5 x 35	36,0
0411152	4 x 50	32,0	0411169	5 x 50	41,0
0411150	4 x 70	36,0			
0411155	4 x 95	40,0			
0411148	4 x 120	44,5			
0411135	4 x 150	50,0			
0411156	4 x 185	50,0			
0411149	4 x 240	63,0			