

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen  
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer  
Telefoon (079) 331 93 13\*  
Fax (079) 342 35 72  
E-mail info@jobarco.com  
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam  
45.73.01.031  
IBAN NL17ABNA0457301031  
BIC ABNANL2A  
Postbank 233083  
K.v.K. Leiden nr. 28058530

## SIGNAALKABEL YY KEMA

Signaalkabel met KEMA Keur



**Toepassing** : Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties.

### TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE YY KEMA

Norm : KEMA K102.

Aderopbouw : Massief elektrolytisch koper met een diameter van 0,8 mm  $\phi$ .

Aders : Aders per twee getwist, min. 7 slagen per meter.

Aderisolatie : PVC.

Adercodering : Kleurgecodeerd volgens NEN 1597.

Mantel : PVC mb.

Kleur mantel : Grijs.

Buigradius : 7,5 x buitendiameter.

Bedrijfsspanning : 300 Volt.

Proefspanning : 1500 Volt.

Koperweerstand : Max. 37,5 Ohm/Km.

Capaciteit : Max. 100 nF/Km.

Temperatuurbereik : -20°C tot +70°C.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter in mm
0158504	2 x 2 x 0,8	6,5
0158506	3 x 2 x 0,8	7,4
0158510	5 x 2 x 0,8	8,7
0158550	25 x 2 x 0,8	18,0

Ook leverbaar met rode buitenmantel, informeer bij onze verkoopmedewerkers naar de mogelijkheden.