

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



SIGNAALKABEL YY-ST 0,6 MM

Signaalkabel, folie afgeschermd, met 0,6 mm aders



TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE YY-ST 0,6

Aderopbouw	: Massief elektrolytisch blank koper met een diameter van 0,6 mm ϕ .
Aders	: Aders per twee getwist, 20 twistingen per meter.
Aderisolatie	: PVC.
Adercodering	: Kleurgecodeerd volgens NEN 1597.
Afscherming	: Aluminium folie met onderliggende vertinde aarddraad 0,8 mm.
Mantel	: PVC mb grijs.
Bedrijfsspanning	: 300 Volt.
Proefspanning	: 2000 Volt.
Aderweerstand	: max. 65 Ohm/Km.
Isolatiweerstand	: min. 100 Mohm/Km.
Temperatuurbereik	: -5°C tot +70°C.
Buigradius	: 20 x buitendiameter.
Voorraad	:

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter in mm
0157204	2 x 2 x 0,6	6,0
0157206	3 x 2 x 0,6	7,1
0157208	4 x 2 x 0,6	7,5
0157216	8 x 2 x 0,6	8,8
0157220	10 x 2 x 0,6	9,4
0157224	12 x 2 x 0,6	10,3
0157232	16 x 2 x 0,6	11,5
0157240	20 x 2 x 0,6	13,4
0157260	30 x 2 x 0,6	15,4
0157291	50 x 2 x 0,6	19,4

Ook leverbaar met rode of blauwe buitenmantel, informeer bij onze verkoopmedewerkers naar de mogelijkheden.