

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



SIGNAALKABEL YY-ST KEMA

Signaalkabel, folie afgeschermd, met KEMA Keur



TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE YY-ST KEMA

Norm : KEMA K 102-314 (vanaf 2 x 2 x 0,8 mm)

Aderopbouw : Massief elektrolytisch koper met een diameter van 0,8 mm ϕ .

Aders : Aders per twee getwist, ca. 20 twistingen per meter.

Aderisolatie : PVC

Adercodering : Kleurgecodeerd volgens NEN 1597.

Afscherming : Aluminium folie met onderliggende vertinde aarddraad 0,8 mm.

Mantel : PVC mb grijs.

Bedrijfsspanning : 300 Volt.

Proefspanning : 1500 Volt.

Koperweerstand : 37,5 Ohm /Km.

Bedrijfscapaciteit : 120 nF /Km bij 1000 Hz.

Temperatuurbereik : -20°C tot +70°C.

Voorraad	:	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter in mm
		0158602	1 x 2 x 0,8	4,8
		<i>De 1 x 2 x 0,8 heeft geen KEMA keur.</i>		
		0158604	2 x 2 x 0,8	6,8
		0158606	3 x 2 x 0,8	7,3
		0158608	4 x 2 x 0,8	7,8
		0158610	5 x 2 x 0,8	8,8
		0158612	6 x 2 x 0,8	9,2
		0158616	8 x 2 x 0,8	10,1
		0158620	10 x 2 x 0,8	11,2
		0158624	12 x 2 x 0,8	11,8
		0158630	15 x 2 x 0,8	13,6
		0158640	20 x 2 x 0,8	14,6
		0158650	25 x 2 x 0,8	16,9
		0158660	30 x 2 x 0,8	17,8
		0158680	40 x 2 x 0,8	21,0

Ook leverbaar met rode of blauwe buitenmantel, informeer bij onze verkoopmedewerkers naar de mogelijkheden.