

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



SIGNAALKABEL YY-Z-ST KEMA

Signaalgrondkabel met KEMA Keur, VO-JYSTY



TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE YY-Z-ST KEMA

Aderopbouw	: Massief elektrolytisch koper met een diameter van 0,8 mm ϕ .
Aders	: Aders per twee getwist, 20 twistingen per meter.
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleurgecodeerd volgens NEN 1597.
Afscherming	: Aluminium folie met onderliggende vertinde aarddraad 0,8 mm, daar omheen PVC mantel met een omvlechting van gegalvaniseerd staaldraad met een dekking van 80%.
Mantel	: PVC mb grijs of groen.
Norm	: KEMA K102-315.
Bedrijfsspanning	: 300 Volt.
Proefspanning	: 1500 Volt.
Koperweerstand	: 37,5 Ohm/km.
Bedrijfscapaciteit	: 120 nF/Km bij 1000 Hz.
Temperatuurbereik	: -20°C tot +70°C.
Voorraad	:

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm	buiten diameter in mm	kleur mantel
0158902	1 x 2 x 0,8	8,6	grijs
0158904	2 x 2 x 0,8	10,6	grijs
0158906	3 x 2 x 0,8	11,0	grijs
0158908	4 x 2 x 0,8	11,6	grijs
0158910	5 x 2 x 0,8	12,6	grijs
0158912	6 x 2 x 0,8	13,0	grijs
0158920	10 x 2 x 0,8	14,9	grijs
0158924	12 x 2 x 0,8	15,7	grijs
0158932	16 x 2 x 0,8	17,8	grijs
0158948	24 x 2 x 0,8	20,3	grijs
0159102	1 x 2 x 0,8	8,6	groen
0159104	2 x 2 x 0,8	10,6	groen
0159106	3 x 2 x 0,8	11,0	groen
0159108	4 x 2 x 0,8	11,6	groen
0159112	6 x 2 x 0,8	13,0	groen
0159116	8 x 2 x 0,8	14,5	groen

Ook leverbaar met rode of blauwe buitenmantel, informeer bij onze verkoopmedewerkers naar de mogelijkheden.