

## Stuurstroomleiding Armaflex T



<b>Toepassing</b>	: Soepele kabel met trekontlasting voor toepassing in armaturen. (max. gewicht 80 kg)
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: <b>0100203</b>
<b>Bijzonderheden</b>	: <b>Aders kleurgecodeerd: 1 ader transparant, 1 ader met bruin identificatiedraad, 1 ader met blauw identificatiedraad.</b>
Maat	: 3 x 1,5
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Aderisolatie	: Overig
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Transparant
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Buitendiameter circa	: 7.5mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 80°C
Nom. spanning U	: 300V
Aderbescherming	: Nee