

Signaal-/telefoonkabel Security Safe Alarm LIHSTH B2ca



Toepassing	: Soepele, halogeenrijke beveiligingskabel voor toepassing in alarmsystemen.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE Alarm LIHSTH B2ca
Normen	: CPR B2ca
Bijzonderheden	: Combikabel met stuurstromaders en signaaladers. Aardlitze onder de folie.
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langwaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -20°C tot 80°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d0 (geen productie van brandende delen)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

ArtikelNr	Maat	Aantal groepen getwist	Aantal aders secundair	Buitendiameter circa (mm)
0155110	2 x 0,22	0		3.1
0155111	4 x 0,22	0		3.5
0155121	2 x 0,5 + 2 x 0,22	2	2	4.2
0155131	2 x 0,75 + 2 x 0,22	2	2	4.8
0155112	6 x 0,22	0		4.3
0155123	2 x 0,5 + 4 x 0,22	3	4	4.9
0155132	2 x 0,75 + 4 x 0,22	3	4	5
0155113	8 x 0,22	0		4.6
0155125	2 x 0,5 + 6 x 0,22	4	6	5.4
0155133	2 x 0,75 + 6 x 0,22	4	6	5.3
0155114	10 x 0,22	0		5.2
0155126	2 x 0,5 + 8 x 0,22	5	8	5.6
0155134	2 x 0,75 + 8 x 0,22	5	8	5.6
0155115	12 x 0,22	0		5.4
0155127	2 x 0,5 + 10 x 0,22	6	10	6.1
0155135	2 x 0,75 + 10 x 0,22	6	10	6.1