

Signaal-/telefoonkabel Alarm Alarmkabel Iszh B2ca



Toepassing : Soepele, halogeenvrije beveiligingskabel voor toepassing in alarmsystemen.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE Alarmkabel Iszh B2ca

Normen : CPR

Nom. geleiderdoorsnede secundair	: 0.22mm ²
Samenstelling geleider	: Klasse 2 = samengeslagen
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Bundels
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: PE (polyetheen)
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Wit
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 90°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

Aantal aders

Buitendiameter circa

ArtikelNr	Maat	secundair	(mm)
0155190	2 x 0,5 + 4 x 0,22	4	6.8
0155192	2 x 0,5 + 6 x 0,22	6	7.3
0155194	3 x 0,5 + 8 x 0,22	8	7.8