

## Signaal-/telefoonkabel ASCOM Ascom YY Dca



**Toepassing** : Brandmeldkabel met speciale samenslag ten behoeve van ASCOM (voorheen NIRA) brandmeldsystemen. YY is niet afgeschermd, YY-ST is afgeschermd met folie.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE Ascom YY Dca

Normen : KEMA K102, CPR.

Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief  
 Geleidermateriaal : Cu, blank  
 Samenslag : Lagen  
 Getwist : Per twee  
 Aderisolatie : PVC  
 Adercodering : Kleur  
 Afscherming groepen : Geen  
 Afscherming collectief : Geen  
 Langswaterdicht : Nee  
 Dwarswaterdicht : Nee  
 Chemische bescherming : Nee  
 Bewapening : Nee  
 Mantelmateriaal : PVC  
 Mantelkleur : Rood  
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee  
 Brandvertraging : Volgens EN 60332-1-2  
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee  
 Functiebehoud : Nee  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -20°C tot 70°C  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -20°C tot 70°C  
 Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken : Nee  
 Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Dca  
 Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s3 (grote rookproductie)  
 Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 : d2 (delen branden langer dan 10 seconden)  
 Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0157501	1 x 2 x 1	5.3

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
0157502	1 x 2 x 1,5	5.7