

## Liftkabel Joblift CN



**Toepassing** : Speciale afgeschermde kabel voor liftindustrie.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE CN

Maat	: 6 x 0,75
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Aderisolatie	: Rubber (EPR)
Geel/Groene ader	: Ja
Draagorgaan	: Hennep
Schermd	: Ja
Mantelmateriaal	: PCP (Polychloropreen)
Uitvoering	: Rond
Beschermd tegen torderen	: Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Buitendiameter circa	: 11.7mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U0	: 450V
Nom. spanning U	: 750V

ArtikelNr	Mantelkleur	Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd (°C)
0142407	Blauw	-30 tot 70
0142406	Zwart	-40 tot 70