

## Mantelleiding Care-Flex Flex



**Toepassing** : Kabel voor verplaatsbare ziekenhuis apparaten- en toestellen, waar een apart zichtbare aarddraad nodig is. Volgens NEN 1010:2015.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE Flex

**Bijzonderheden** : Speciale tweelingsnoer uitvoering voor eenvoudige montage. Drie aders soepel klasse 5 + 1 ader supersoepel klasse 6.

Maat	: 3 x 0,75 + 1 x 2,5
Aantal aders secundair	: 1
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Scherm	: Nee
Mantelmateriaal	: PVC
Uitvoering	: Vlak
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Buitendiameter circa	: 0mm
Kabelbreedte circa	: 13.2mm
Kabelhoogte circa	: 5.2mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 300V

ArtikelNr	Mantelkleur
0105971	Wit

ArtikelNr	Mantelkleur
0105970	Zwart