

Installatiekabel EMC flex HHmb



Toepassing	: Flexibele halogeenvrije voedingskabel met EMC afscherming voor frequentiereguleerde aandrijvingen.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE HHmb
Normen	: CPR
Bijzonderheden	: Speciale EMC opbouw: aluminiumfolie met vertind koper vlechtwerk met onderliggende aarddraad
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	: Rond
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Ja
Scherm	: Ja
Litze	: Ja
Aantal hulpaders	: 0
Nom. doorsnede hulpader	: 0mm ²
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 77°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U ₀	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV

ArtikelNr	Maat	Aderisolatie	Buitendiameter circa (mm)
0100501	4 x 1,5	XLPE (VPE)	11.7
0100502	3 x 2,5	Polyolefin	12
0100503	4 x 2,5	XLPE (VPE)	12.7
0100504	4 x 4	XLPE (VPE)	14.6
0100505	4 x 6	XLPE (VPE)	15.8
0100506	4 x 10	XLPE (VPE)	18.4
0100507	4 x 16	XLPE (VPE)	21.3
0100508	4 x 25	Polyolefin	29.4
0100509	4 x 35	XLPE (VPE)	28.5