

## Stuurstroomleiding EQ-flex LIY(ST)CY-JZ



<b>Toepassing</b>	: <b>Afgeschermd stuurstroomkabel voor toepassingsgebieden waar elektromagnetische storingen geen invloed op de signaaloverdracht mogen hebben.</b>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: <b>1040504</b>
Normen	: CPR
<b>Bijzonderheden</b>	: <b>Afgeschermd met alu-folie en een vertind koperomvlechting voor EMC toepassingen. Oliebestendig volgens EN 50290-2-22 (TM54).</b>
Maat	: 4 x 1
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Buitendiameter circa	: 7.3mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Buigradius	: 144mm
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Eca