

## Vlakkabel Flexellent SAN-F



**Toepassing** : Supersoepele, halogeenvrije kabel met hoge chemische bestendigheid en een temperatuurbereik van -50 ° tot +110 °C. Uitstekend geschikt voor de Food and Beverage industrie: getest en goedgekeurd door Ecolab op bestendigheid tegen diverse agressieve reinigingsmiddelen.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE SAN-F

**Bijzonderheden** : Zeer goede bestendigheid tegen UV- en ozon, oplosmiddelen, hydrolysis, microben en dierlijke vetten. Kerf- en slijtvast. Door de goede bestendigheid tegen weersinvloeden is de kabel geschikt voor buiten gebruik. De kabel is bestendig tegen accu- en zwavelzuren, chloor en salpeterzuur.

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Scherm	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 110°C
Nom. spanning U	: 500V

ArtikelNr	Maat	Kabelbreedte circa (mm)	Kabelhoogte circa (mm)
0139604	4 x 1,5	15	5
0139612	12 x 1,5	42.5	5.5
0139707	7 x 2,5	33.6	6
0139712	12 x 2,5	52	5.8
0139907	7 x 6	43	7.6
0139916	4 x 16	36.8	11.2
0139950	4 x 35	48	14.2