

Stuurstroomleiding Flexellent SAN



Toepassing

: **Supersoepele, halogeenfreie kabel met hoge chemische bestendigheid en een temperatuurbereik van -50 ° tot +110 °C. Uitstekend geschikt voor de Food and Beverage industrie: getest en goedgekeurd door Ecolab op bestendigheid tegen diverse agressieve reinigingsmiddelen.**

TECHNISCHE GEGEVENS

: **TYPE SAN**

Bijzonderheden

: **Zeer goede bestendigheid tegen UV- en ozon, oplosmiddelen, hydrolysis, microben en dierlijke vetten. Kerf- en slijtvast. Door de goede bestendigheid tegen weersinvloeden is de kabel geschikt voor buiten gebruik. De kabel is bestendig tegen accu- en zwavelzuren, chloor en salpeterzuur.**

Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 110°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 110°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0131504	4 x 1	8.3
0131602	2 x 1,5	7.6
0131603	3 x 1,5	8
0131604	4 x 1,5	8.7
0131605	5 x 1,5	9.6
0131607	7 x 1,5	11.7
0131612	12 x 1,5	14
0131704	4 x 2,5	11
0131705	5 x 2,5	12