

## Vlakkabel VLAKKABEL FN



**Toepassing** : Flexibele neopreen vlakkabel voor toepassing in liften, kranen, loopkatten, hijsapparatuur en containerbruggen. Toepasbaar in continu beweegbare toepassingen. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE FN

Normen : UL Style 4540. DIN VDE 0250, deel 809.

Geleidermateriaal : Cu, blank  
 Samenstelling geleider : Klasse 6 = extra soepel  
 Aderisolatie : Rubber (EPR)  
 Geel/Groene ader : Ja  
 Scherm : Nee  
 Mantelmateriaal : PCP (Polychloropreen)  
 Mantelkleur : Zwart  
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee  
 Brandvertraging : Nee  
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee  
 Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -25°C tot 85°C  
 Nom. spanning U : 500V

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Kabelbreedte circa (mm)	Kabelhoogte circa (mm)
0137604	4 x 1,5	Kleur	17	6.4
0137608	8 x 1,5	Cijfers	32	6.4
0137612	12 x 1,5	Cijfers	47.5	7
0137950	4 x 2,5	Kleur	19.6	7.4
0137708	8 x 2,5	Cijfers	36.5	7.4
0137712	12 x 2,5	Cijfers	20.7	7.8
0137804	4 x 4	Kleur	24	9
0137904	4 x 6	Kleur	27	9.6
0137949	4 x 10	Kleur	11.2	33.3
0137924	4 x 16	Kleur	13	38.7