

Installatiedraad Jobwire H05Z-K Eca



Toepassing : Flexibel, halogeenvrij montagesnoer voor toepassing in verdeelkasten, apparaten en machines.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE H05Z-K Eca

Normen : HD 21 (NEN 3621), <HAR>, KEMA, Lloyd's, CPR

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Polyolefin
Scherm	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -5°C tot 90°C
Nom. spanning U ₀	: 300V
Nom. spanning U	: 500V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Eca

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
0174506	0,5	Blauw	2.1
0174509	0,5	Bruin	2.1
0174505	0,5	Donkerblauw	2.1
0174501	0,5	Geel	2.1
0174508	0,5	Grijs	2.1
0174507	0,5	Groen	2.1
0174512	0,5	Groen/geel	2.1
0174504	0,5	Lila/violet	2.1
0174502	0,5	Oranje	2.1
0174503	0,5	Rood	2.1
0174510	0,5	Wit	2.1
0174511	0,5	Zwart	2.1
0174525	0,75	Blauw	2.3
0174528	0,75	Bruin	2.3
0174524	0,75	Donkerblauw	2.3
0174520	0,75	Geel	2.3
0174527	0,75	Grijs	2.3
0174526	0,75	Groen	2.3
0174531	0,75	Groen/geel	2.3
0174523	0,75	Lila/violet	2.3
0174532	0,75	Meerdere	2.5
0174521	0,75	Oranje	2.3
0174522	0,75	Rood	2.3
0174529	0,75	Wit	2.3
0174530	0,75	Zwart	2.3
0174545	1	Blauw	2.5
0174548	1	Bruin	2.5
0174544	1	Donkerblauw	2.5
0174540	1	Geel	2.5
0174547	1	Grijs	2.5
0174546	1	Groen	2.5
0174551	1	Groen/geel	2.5
0174543	1	Lila/violet	2.5
0174552	1	Meerdere	2.5
0174541	1	Oranje	2.5
0174542	1	Rood	2.5
0174549	1	Wit	2.5
0174550	1	Zwart	2.5