

## Computerdatakabel Ecoflex HCHmb-TP



### Toepassing

: Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij, rookarm en moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24. Milieuvriendelijk en recyclebaar.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE HCHmb-TP

### Normen

: CPR

### Bijzonderheden

: Ozon bestendig volgens EN50396. Type HCHMB-TP heeft getwiste aders en is kleurgecodeerd volgens DIN47100.

Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Eca

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Aantal groepen getwist
0142304	2 x 2 x 0,5	7.24	2

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Aantal groepen getwist
0142502	2 x 2 x 0,75	8.6	2
0142503	3 x 2 x 0,75	10.2	3
0142504	4 x 2 x 0,75	11	4
0142505	5 x 2 x 0,75	11.7	5