

## Computerdatakabel Ecoflex CPR HCH-TP-O B2ca



|  |   |
|--|---|
| <b>Toepassing</b>  | : Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar. |
| <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>   | : TYPE HCH-TP-O B2ca  |
| Normen   | : CPR   |
| <b>Bijzonderheden</b>  | : Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse B2ca. Type HCH-TP-O heeft getwiste aders en is kleurgecodeerd volgens DIN47100.                                  |
| Getwist  | : Per twee  |
| Geleidermateriaal  | : Cu, blank   |
| Samenstelling geleider   | : Klasse 5 = soepel   |
| Aderisolatie   | : Polyolefin  |
| Adercodering   | : Kleur   |
| Afscherming groepen  | : Geen  |
| Afscherming collectief   | : Vlechtwerk  |
| Mantelmateriaal  | : Polyolefin  |
| Mantelkleur  | : Grijs   |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                  | : Ja  |
| Brandvertraging  | : Volgens EN 60332-3-24   |
| Rookarm volgens EN 61034-2   | : Ja  |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging                     | : -15°C tot 70°C  |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd                 | : -40°C tot 70°C  |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | : B2ca  |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | : s1 (geringe rookproductie)  |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | : d1 (delen branden korter dan 10 seconden)   |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6              | : a1  |

| ArtikelNr | Maat        | Buitendiameter circa (mm) | Aantal groepen getwist |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------------|
| 0182304   | 2 x 2 x 0,5 | 7.24                      | 2                      |

| ArtikelNr | Maat         | Buitendiameter circa<br>(mm) | Aantal groepen<br>getwist |
|-----------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 0182502   | 2 x 2 x 0,75 | 8.6                          | 2                         |
| 0182504   | 4 x 2 x 0,75 | 11                           | 4                         |