

## Stuurstroomleiding Ecoflex HHmb



**Toepassing** : Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij, rookarm en moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24. Milieuvriendelijk en recyclebaar.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE HHmb

Normen : CPR

**Bijzonderheden** : Ozon bestendig volgens EN50396.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Eca

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0140302	2 x 0,5	Nee	4.8
0140303	3 x 0,5	Ja	5.1
0140304	4 x 0,5	Ja	5.5
0140307	7 x 0,5	Ja	6.8
0140402	2 x 0,75	Nee	5.2
0168402	2 x 0,75	Nee	5.2
0140404	4 x 0,75	Ja	6.2
0140405	5 x 0,75	Ja	6.8
0140406	6 x 0,75	Ja	7.6
0140407	7 x 0,75	Ja	7.6
0140408	8 x 0,75	Ja	9
0140410	10 x 0,75	Ja	9.6
0140412	12 x 0,75	Ja	9.9
0140418	18 x 0,75	Ja	12
0140425	25 x 0,75	Ja	13.9
0140502	2 x 1	Nee	5.5
0168502	2 x 1	Nee	5.5
0140503	3 x 1	Ja	6.1
0140504	4 x 1	Ja	6.6
0140505	5 x 1	Ja	7.2
0140506	6 x 1	Ja	8
0140507	7 x 1	Ja	8
0140508	8 x 1	Ja	9.5
0140510	10 x 1	Ja	10.4
0140512	12 x 1	Ja	10.7
0168512	12 x 1	Ja	10.7
0140518	18 x 1	Ja	12.7
0140525	25 x 1	Ja	14.9
0140534	34 x 1	Ja	17.2
0140602	2 x 1,5	Nee	6.3
0140603	3 x 1,5	Ja	6.7
0140604	4 x 1,5	Ja	7.5
0140605	5 x 1,5	Ja	8.2
0140607	7 x 1,5	Ja	9.1
0140610	10 x 1,5	Ja	11.8
0140612	12 x 1,5	Ja	12.1
0140625	25 x 1,5	Ja	16.8
0140634	34 x 1,5	Ja	19.6
0140702	2 x 2,5	Nee	7.7
0140703	3 x 2,5	Ja	8.2
0140704	4 x 2,5	Ja	9.1
0140707	7 x 2,5	Ja	11.1
0140712	12 x 2,5	Ja	15

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0140807	7 x 4	Ja	13.4
0140904	4 x 6	Ja	12.8
0141004	4 x 10	Ja	15.9