

## Stuurstroomleiding Ecoflex CPR HH-OZ Cca



<b>Toepassing</b>	<b>: Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar.</b>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	<b>: TYPE HH-OZ Cca</b>
Normen	: CPR
<b>Bijzonderheden</b>	<b>: Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse Cca.</b>
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0180402	2 x 0,75	Grijs	5.2
0180952	2 x 1	Blauw	5.5
0180502	2 x 1	Grijs	5.5
0180953	3 x 1	Blauw	6.1
0180955	5 x 1	Blauw	7.2
0180957	7 x 1	Blauw	8
0180602	2 x 1,5	Grijs	6.3
0180702	2 x 2,5	Grijs	7.7